

(2) 代表機劣材規格

下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。

表3.2 舗装版破砕 代表機劣材規格一覧

障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	項目	代表機劣材規格	備考	
無し	不要	15cm以下	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)	賃料
				K2	—	
				K3	—	
			労務	R1	土木一般世話役	
				R2	運転手(特殊)	
				R3	普通作業員	
				R4	—	
			材料	Z1	軽油 バトロール給油	
				Z2	—	
				Z3	—	
				Z4	—	
			市場単価	S	—	
	15cm超	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)	賃料	
			K2	大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	賃料	
			K3	—		
		労務	R1	運転手(特殊)		
			R2	普通作業員		
			R3	土木一般世話役		
			R4	—		
		材料	Z1	軽油 バトロール給油		
			Z2	—		
			Z3	—		
			Z4	—		
		市場単価	S	—		
必要	—	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)	賃料	
			K2	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)]開口幅735~850mm 破砕力550~980kN		
			K3	—		
		労務	R1	運転手(特殊)		
			R2	普通作業員		
			R3	土木一般世話役		
			R4	—		
		材料	Z1	軽油 バトロール給油		
			Z2	—		
			Z3	—		
			Z4	—		
		市場単価	S	—		
有り	—	—	機械	K1	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]3.5~3.7m3/min	賃料
				K2	さく岩機(コンクリートブレーカ)20kg級	
				K3	—	
			労務	R1	特殊作業員	
				R2	普通作業員	
				R3	—	
				R4	—	
			材料	Z1	軽油 バトロール給油	
				Z2	—	
				Z3	—	
				Z4	—	
			市場単価	S	—	

(2) 代表機劣材規格

下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。

表3.2 舗装版破砕 代表機劣材規格一覧

障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	項目	代表機劣材規格	備考	
無し	不要	15cm以下	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)	賃料
				K2	—	
				K3	—	
			労務	R1	土木一般世話役	
				R2	運転手(特殊)	
				R3	普通作業員	
				R4	—	
			材料	Z1	軽油 バトロール給油	
				Z2	—	
				Z3	—	
				Z4	—	
			市場単価	S	—	
	15cm超	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)	賃料	
			K2	大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	賃料	
			K3	—		
		労務	R1	運転手(特殊)		
			R2	普通作業員		
			R3	土木一般世話役		
			R4	—		
		材料	Z1	軽油 バトロール給油		
			Z2	—		
			Z3	—		
			Z4	—		
		市場単価	S	—		
必要	—	—	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)	賃料
				K2	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)]開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	
				K3	—	
			労務	R1	運転手(特殊)	
				R2	普通作業員	
				R3	土木一般世話役	
				R4	—	
			材料	Z1	軽油 バトロール給油	
				Z2	—	
				Z3	—	
				Z4	—	
			市場単価	S	—	
有り	—	—	機械	K1	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]3.5~3.7m3/min	賃料
				K2	さく岩機(コンクリートブレーカ)20kg級	
				K3	—	
			労務	R1	特殊作業員	
				R2	普通作業員	
				R3	—	
				R4	—	
			材料	Z1	軽油 バトロール給油	
				Z2	—	
				Z3	—	
				Z4	—	
			市場単価	S	—	